

# STACCIONATE

## MATERIALE

Recinzione composta da montanti e correnti in legno di pino impregnato a pressione in autoclave.

Disponibili in tre versioni: staccionata eco, staccionata pro e staccionata croce.

## SU RICHIESTA

Diverse tipologie di montanti o correnti, a sezione tonda o quadra, assemblati in versioni classiche o moderne a seconda delle esigenze e necessità della clientela. È possibile avere anche una colorazione imbrunita o in legno castagno scortecciato. Sempre su richiesta sono disponibili trattamenti ai pali come la creazione di "punta" per una migliore perforazione del terreno e di catramina per una migliore resistenza agli agenti atmosferici, nonché all'umidità dei terreni.

## OPZIONE 1



### STACCIONATA ECO

#### In pino impregnato in autoclave

Montanti Ø100 mm H 1500 mm

Corrimano Ø100 mm L 2000 mm

Viteria compresa

## OPZIONE 2



### STACCIONATA PRO

#### In pino impregnato in autoclave

Montanti Ø120 mm H 1500 mm

Corrimano Ø120 mm L 2000 mm

Traverso orizzontale intermedio Ø80 mm

Viteria compresa

## OPZIONE 3



### STACCIONATA CROCE

#### In pino impregnato in autoclave

Montanti Ø120 mm H 1500 mm

Corrimano Ø100 mm L 2000 mm

Mezzi traversi in diagonale

Ø80 mm L 2300 mm

Viteria compresa

**CONTESTI D'UTILIZZO:** Piste ciclo-pedonali, Parchi pubblici.

### VERSIONE CORTEN



Su richiesta è possibile effettuare le stesse lavorazioni, non in legno, ma in acciaio Corten. Durata, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione e costi di manutenzione inesistenti sono tutte qualità di questo prodotto. Il materiale, acciaio basso legato con percentuali di rame, nichel, cromo e fosforo, si autoprottegge grazie alla formazione di una patina superficiale che impedisce il progressivo estendersi della corrosione. Il sistema di posa completamente standardizzato permette l'utilizzo di questo materiale in qualsiasi ambito desiderato.